Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 06:25

Link do produktu: https://www.ultradzwieki.com.pl/koncentrat-tickopur-tr-2-p-329.html



Koncentrat Tickopur TR 2

Cena brutto	**232,80 zł**
Cena netto	**189,27 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**866**
Producent	**Dr H. Stamm GmbH**

Opis produktu

Tickopur TR 2 – demulgujący koncentrat do myjek ultradźwiękowych intensywnie odtłuszczający

Tickopur TR 2 to profesjonalny, demulgujący płyn do myjki ultradźwiękowej, przeznaczony do skutecznego usuwania silnych zabrudzeń olejowych i smarów przemysłowych.
Dzięki właściwościom demulgującym preparat powoduje oddzielanie oleju od roztworu czyszczącego, co wydłuża żywotność kąpieli i zwiększa efektywność procesu.
Usuwa osady mineralne, rdzę, tłuszcze, oleje, woski, pigmenty, ślady po wierceniu, szlifowaniu, polerowaniu i docieraniu itp. z metalu, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych, gumy.
To idealne rozwiązanie dla przemysłu metalowego, motoryzacyjnego, warsztatów technicznych oraz produkcji precyzyjnej, gdzie kluczowe jest szybkie i ekonomiczne odtłuszczanie elementów w myjkach ultradźwiękowych.

Jakie rodzaje zabrudzeń są skutecznie usuwane przez Tickopur TR 2?

- Oleje mineralne i syntetyczne
- Smary przemysłowe
- Tłuszcze technologiczne
- Emulsje chłodząco-smarujące
- Silne zabrudzenia eksploatacyjne
- Pozostałości po obróbce skrawaniem i CNC
- Osady produkcyjne

Jakie są wskazane zastosowania koncentratu i do czyszczonych przedmiotów (wg branż)?

Przemysł metalowy i obróbka CNC:

- elementy stalowe i metalowe po obróbce
- detale maszynowe
- komponenty wymagające intensywnego odtłuszczenia

Przemysł motoryzacyjny:

- części silnikowe
- elementy układów napędowych
- podzespoły mechaniczne przed regeneracją

Warsztaty i serwisy techniczne:

- narzędzia warsztatowe
- części przekładni
- elementy mechaniczne z silnym zabrudzeniem olejowym

Produkcja i montaż przemysłowy:

- komponenty przygotowywane do dalszej obróbki
- części przed procesami powlekania lub lakierowania

Podstawowe parametry płynu:

Odczyn pH: alkaliczny
Forma: koncentrat do rozcieńczania
Główne składniki: alkaliczne komponenty czyszczące, środki powierzchniowo czynne o właściwościach demulgujących
Właściwości: oddziela oleje od kąpieli roboczej (demulgacja), niskopieniący w warunkach ultradźwiękowych
Przeznaczenie: myjki ultradźwiękowe oraz czyszczenie zanurzeniowe

Jakie są najważniejsze zalety regularnego stosowania Tickopur TR 2?

- skuteczne i szybkie usuwanie silnych zabrudzeń olejowych
- efekt demulgacji – wydłużona trwałość kąpieli czyszczącej
- redukcja kosztów eksploatacyjnych
- wysoka efektywność w myjkach ultradźwiękowych
- idealny do zastosowań przemysłowych o dużym obciążeniu zabrudzeniami
- skraca czas czyszczenia elementów
- ochrona antykorozyjna
- profesjonalna jakość niemieckiej marki Bandelin

Sposób użycia – instrukcja krok po kroku:

1. Przygotuj roztwór roboczy, rozcieńczając koncentrat w wodzie w stężeniu 2–10%, w zależności od stopnia zabrudzenia.
2. Wlej roztwór do zbiornika myjki ultradźwiękowej.
3. Umieść czyszczone elementy w koszu, unikając kontaktu z dnem urządzenia.
4. Ustaw temperaturę kąpieli w zakresie 40–80°C dla optymalnej skuteczności.
5. Uruchom proces ultradźwiękowy na 5–20 minut, w zależności od poziomu zabrudzeń.
6. Po zakończeniu wypłucz elementy czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia.

Główne substancje aktywne: tensydy, kwas
pH 3,6 w 1%
Zastosowanie w kąpieli ultradźwiękowej: 0,1–5 %/ 1–10 minut

Pojemność: **2 / 25 l.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 1 litr , 2 litry , 5 litrów , 10 litrów