

Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/myjka-ultradzwiekowa-bandelin-sonorex-dl-1028-h-p-466.html>



Myjka ultradźwiękowa Bandelin Sonorex DL 1028 H

Cena brutto	16 600,00 zł
Cena netto	13 495,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	7186
Kod producenta	7186
Producent	Bandelin Electronics

Opis produktu

MYJKA ULTRADŹWIEKOWA BANDELIN SONOREX DIGIPLUS 1028H

Myjka ultradźwiękowa o wysokiej wydajności z możliwością regulacji mocy od 20% do 100%, i możliwością podgrzania kąpeli ultradźwiękowej do stosowania w inżynierii procesowej i w laboratoriach

Myjka znajdzie skuteczne i praktyczne zastosowanie przy:

- Czyszczeniu wrażliwych materiałów i delikatnych przedmiotów
- Mieszaniu próbek
- Homogenizacji próbek do analiz
- Szybkiemu odgazowaniu rozpuszczalników do HPLC

Sprawdzone, szczególnie wytrzymałe myjki ultradźwiękowe BANDELIN SONOREX czyszczą dokładnie i delikatnie za pomocą intensywnych pęcherzyków kawitacyjnych docierających nawet do najmniej dostępnych miejsc czyszczonych materiałów i przedmiotów

Myjka posiada przyjazne dla użytkownika przyciski służące do łatwego ustawiania czasu czyszczenia i temperatury kąpeli. Wyświetlacz pokazuje pozostały czas czyszczenia oraz aktualnie ustawioną i rzeczywistą temperaturę kąpeli. W pełni automatyczna funkcja SweepTec zapobiega powstawaniu fal stojących w polu ultradźwiękowym i zapewnia równomierne czyszczenie całości zanurzonego w wannie przedmiotu. Funkcja odgazowania (Degas), którą można włączyć przed głównym procesem czyszczenia, dodatkowo wzmacnia czyszczące działanie ultradźwięków.

Aby zapewnić optymalnie skoordynowane czyszczenie ultradźwiękowe dostępne są w naszym sklepie pasujące kosze, pokrywki oraz koncentraty do czyszczenia i dezynfekcji.

Pojemność: **28**

Pojemność robocza: **19,0 l.**

Gabaryty zewnętrzne (dł x szer x wys): **535 x 325 x 400 mm**

Wymiary zbiornika (dł x szer x gł): **500 x 300 x 200 mm**

Moc ultradźwięków: **1020 W**

Częstotliwość: **35 kHz**

Regulacja mocy: **Dziesięciostopniowa (w zakresie 20% - 100%)**

Zakres regulacji czasu: **1-30 minut lub tryb pracy ciągłej**

Regulacja temperatury: **20-80 °C**

Moc grzałek: **1300 W**

Materiał zbiornika: **Stal nierdzewna 1.4301**

Materiał obudowy: **Stal nierdzewna 1.4301**



Akcesoria w komplecie: **Brak**

Stopień ochrony: **IP 33**

Zawór odpływowy: **G 1/2**

Zasilanie: **230 V**

Sterowanie: **Cyfrowe**

Funkcja odgazowania (Degass): **Tak**

Funkcja homogenizacji (Sweep): **Tak**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pokrywa: Bez pokrywy , D 1028 (+ 451,00 zł)

Koszyk: Bez kosza , K 28 (+ 1 481,00 zł), K 29 M (+ 1 003,00 zł)