

Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/myjka-ultradzwiekowa-bandelin-sonorex-dt-255-p-227.html>



Myjka ultradźwiękowa Bandelin Sonorex DT 255

Cena brutto	6 500,00 zł
Cena netto	5 284,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	3240
Kod producenta	3240
Kod EAN	8720153203555
Producent	Bandelin Electronics

Opis produktu

Myjka ultradźwiękowa Bandelin Sonorex Digitec DT 255 - efektywne czyszczenie bez kompromisów

Myjka Bandelin Sonorex o pojemności 5,5 litrów ze sterowaniem cyfrowym, nie posiadająca funkcji podgrzewania, zapewnia dokładne i głębokie czyszczenie dzięki ultradźwiękom o częstotliwości 35 kHz oraz mocy szczytowej 640 W.

Urządzenie wyposażone jest w funkcję SweepTec czyli technologię równomiernego rozkładu ultradźwięków, co pozwala na efektywne usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc.

To rozwiązanie idealne dla laboratoriów, warsztatów, zakładów jubilerskich oraz prac serwisowych, gdzie wymagana jest wysoka precyzja czyszczenia.

Myjka ultradźwiękowa znakomicie sprawdza się przy usuwaniu tłuszczu, oleju i osadów z narzędzi oraz części metalowych. Doskonale radzi sobie z czyszczeniem elementów elektronicznych, optycznych i precyzyjnych komponentów w laboratoriach.

Jest również odpowiednia do przygotowania narzędzi i akcesoriów w branży medycznej, jubilerskiej i zegarmistrzowskiej.

W myjce można czyścić narzędzia stalowe, końcówki, wiertła i elementy warsztatowe.

Nadaje się do mycia płytek drukowanych, małych obudów elektroniki oraz elementów aluminiowych i stalowych.

Można w niej odświeżyć biżuterię, części zegarków oraz miniaturowe i precyzyjne detale mechaniczne.

Urządzenie oferuje moc ultradźwiękową 640 W przy częstotliwości 35 kHz, co zapewnia skuteczne czyszczenie nawet trudno dostępnych i mocno zabrudzonych elementów.

Cyfrowe sterowanie pozwala dopasować proces czyszczenia do rodzaju materiału.

Technologia równomiernego pola ultradźwiękowego (SweepTec) i funkcja odgazowania (Degas) poprawiają efektywność czyszczenia, a stalowa, odporna konstrukcja gwarantuje trwałość i stabilność pracy.

DANE TECHNICZNE:

Pojemność: **5,5 l**

Pojemność robocza: **4,0 l**

Gabaryty zewnętrzne (dł x szer x wys): **325 x 175 x 295 mm**

Wymiary zbiornika (dł x szer x gł): **300 x 150 x 150 mm**

Moc ultradźwięków: **640 W**



Częstotliwość: **35 kHz**
Ilość przetworników: **2**
Regulacja mocy: **Brak**
Zakres regulacji czasu: **1-30 minut lub tryb pracy ciągłej**
Regulacja temperatury: **Brak podgrzewania**
Materiał zbiornika: **Stal nierdzewna AISI 304**
Materiał obudowy: **Stal nierdzewna AISI 304**
Akcesoria w komplecie: **Brak**
Stopień ochrony: **IP 33**
Zawór odpływowy: **G 1/4**
Ciężar całkowity: **4,8 kg**
Zasilanie: **230 V**
Sterowanie: **Cyfrowe**
Funkcja odgazowania (Degass): **Tak**
Funkcja homogenizacji (Sweep): **Nie**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pokrywa: Bez pokrywy , D 255 , D 5 T , DE 255
Koszyk: Bez kosza , K 5 C