

Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/myjka-ultradzwiekowa-bandelin-sonorex-dt-514-p-232.html>



Myjka ultradźwiękowa Bandelin Sonorex DT 514

Cena brutto	10 350,00 zł
Cena netto	8 414,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	3250
Kod producenta	3250
Kod EAN	8720153203654
Producent	Bandelin Electronics

Opis produktu

Myjka ultradźwiękowa Sonorex Digitec DT 514 - skuteczne czyszczenie precyzyjnych elementów

Myjka ultradźwiękowa Bandelin Sonorex DT 514 o pojemności 13,5 l. ze sterowaniem cyfrowym i bez podgrzewania to profesjonalne urządzenie przeznaczone do dokładnego i delikatnego usuwania zanieczyszczeń z narzędzi, podzespołów i elementów wymagających precyzyjnego czyszczenia. Dzięki technologii ultradźwiękowej rozpuszcza brud nawet w trudno dostępnych miejscach, zapewniając bezpieczne i równomierne działanie bez ryzyka uszkodzenia powierzchni.

Polecana jest do zastosowań laboratoryjnych, medycznych i stomatologicznych, gdzie konieczne jest zachowanie najwyższego poziomu higieny oraz powtarzalności procesów.

Doskonale sprawdza się również w warsztatach elektronicznych, serwisowych oraz w przemyśle precyzyjnym do czyszczenia płytek PCB, dysz, zaworów czy elementów optycznych.

Myjkę można także wykorzystać do czyszczenia biżuterii, zegarków, metalowych części montażowych oraz szkła laboratoryjnego.

Urządzenie charakteryzuje się wysoką skutecznością czyszczenia, cyfrową kontrolą parametrów oraz komorą wykonaną ze stali nierdzewnej, co zapewnia trwałość i odporność na intensywną eksploatację.

W pełni automatyczna funkcja SweepTec zapobiega powstawaniu fal stojących w polu ultradźwiękowym i zapewnia wyjątkowo równomierne czyszczenie.

Funkcja odgazowania (Degas), którą można aktywować na początku procesu czyszczenia, dodatkowo wzmacnia efekt czyszczenia ultradźwiękami.

Cicha praca, wydajne przetworniki ultradźwiękowe oraz możliwość stosowania profesjonalnych płynów czyszczących sprawiają, że myjka ultradźwiękowa Sonorex Digitec DT 514 jest niezawodnym wyborem dla użytkowników oczekujących dokładności, komfortu i wysokiego standardu czyszczenia.

Istnieje również możliwość wyposażenia myjki w specjalny wkład pozwalający na czyszczenie w myjce do 30 wkładów do tabletek.

ZASTOSOWANIE W STOMATOLOGII:

Myjka DT 514 jest wszechstronnym urządzeniem do zastosowania w klinice dentystycznej lub gabinecie.

Wymiary myjki, jej duża siła czyszczenia oraz dostępne opcje pracy i szeroki wybór akcesoriów sprawiają, że bardziej niż jakiegokolwiek inne urządzenie tej klasy uprości i przyspieszy pracę w stomatologii.

Poniżej pokazujemy kilka możliwych pomysłów na zastosowanie myjki - wszelkie potrzebne akcesoria znajdują się powyżej opisu produktu, na



karcie "Akcesoria":

Czyszczenie narzędzi dentystycznych - do czyszczenia większych ilości narzędzi można zastosować koszyk K 14 oraz płyn EM 70	
Równoczesne czyszczenie narzędzi w 2 koszach - pozwala na łatwą segregację jak też umożliwia czyszczenie jednego zestawu dłużej w tym samym cyklu	
Równoczesne czyszczenie do 4 różnych rodzajów przedmiotów w pojemnikach wsadowych, można w ten sposób jednocześnie usuwać resztki gipsu, czyścić a w innym pojemniku przeprowadzać sterylizację	
Można równocześnie czyścić narzędzia w tradycyjnym koszyku i drobne przedmioty w pojemnikach zawieszanych	
Przy pomocy stelaża KAH 14.1 można czyścić narzędzia w kasetach do 2 x kaset 1/1 DIN, dla chirurgii do 4 x kaset 1/2 DIN dla profilaktyki do 8 x kaset 1/4 DIN dla diagnostyki i profilaktyki	

DANE TECHNICZNE:

Pojemność: **13,5 l**
Pojemność robocza: **9,5 l**
Gabaryty zewnętrzne (dł x szer x wys): **355 x 325 x 305 mm**
Wymiary zbiornika (dł x szer x gł): **325 x 300 x 150 mm**
Moc ultradźwięków: **860 W**
Częstotliwość: **35 kHz**
Ilość przetworników: **4**
Regulacja mocy: **Brak**
Zakres regulacji czasu: **1-30 minut lub tryb pracy ciągłej**
Regulacja temperatury: **Brak podgrzewania**
Materiał zbiornika: **Stal nierdzewna AISI 304**
Materiał obudowy: **Stal nierdzewna AISI 304**
Akcesoria w komplecie: **Brak**
Stopień ochrony: **IP 33**
Zawór odpływowy: **G 1/2**
Ciężar całkowity: **8,5 kg**
Zasilanie: **230 V**
Sterowanie: **Cyfrowe**
Funkcja odgazowania (Degass): **Tak**
Funkcja homogenizacji (Sweep): **Nie**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pokrywa: Bez pokrywy , D 514 (+ 395,00 zł) , D 14 T (+ 372,00 zł) , DE 514 (+ 383,00 zł)
Koszyk: Bez kosza , K 14 (+ 1 132,00 zł) , Kosz 14 EM (+ 738,00 zł)