

Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/myjka-ultradzwiekowa-bandelin-sonorex-rk-1050-p-264.html>



Myjka ultradźwiękowa Bandelin Sonorex RK 1050

Cena brutto	24 000,00 zł
Cena netto	19 512,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	323
Kod producenta	323
Kod EAN	8720153203104
Producent	Bandelin Electronics

Opis produktu

Myjka ultradźwiękowa SONOREX SUPER RK 1050 — myjka przemysłowa 35 kHz

Myjka ultradźwiękowa SONOREX SUPER RK 1050 to profesjonalne urządzenie o pojemności roboczej ok. 58 l, pracujące z częstotliwością 35 kHz i generujące szczytową moc ultradźwiękową 2400 W.
Z technologią SweepTec zapewnia za pomocą homogenizacji równomierne pole ultradźwiękowe i eliminuje strefy martwe, co gwarantuje dokładne czyszczenie, detali o skomplikowanej geometrii.

Myjka sprawdzi się w laboratoriach badawczych i analitycznych, gdzie wymagana jest precyzja i absolutna czystość szkła laboratoryjnego czy sond.

W zakładach przemysłowych i warsztatach może być wykorzystywana do odtłuszczania części mechanicznych, elementów metalowych oraz elektroniki.

W placówkach medycznych i stomatologicznych jest optymalnym rozwiązaniem przy dokładnym czyszczeniu narzędzi chirurgicznych, wiertła, frezów i narzędzi protetycznych.

W myjce ultradźwiękowej SONOREX SUPER RK 1050 bezpiecznie można czyścić soczewki i elementy optyczne, płytki drukowane i styki elektroniczne, narzędzia chirurgiczne, implanty, wiertła, elementy metalowe takie jak łożyska, tuleje, sprężyny, jak również drobne części mechaniczne konstrukcji precyzyjnych.

Urządzenie oferuje technologię SweepTec łagodzącą nierównomierności fal ultradźwiękowych.

Posiada regulowany timer (od 1 do 15 minut oraz tryb pracy ciągłej)

Obudowa i zbiornik są wykonane ze stali nierdzewnej, co zapewnia odporność na korozję

Stopień ochrony IP 32 gwarantuje zabezpieczenie przed bryzgami wody.

Dodatkowo urządzenie ma wydajną moc ultradźwiękową (moc szczytowa 2400 W) i wysoką skuteczność czyszczenia

Ta wersja myjki nie jest wyposażona w podgrzewanie.

DANE TECHNICZNE:



Pojemność: **58 l**
Pojemność robocza: **41,0 l**
Gabaryty zewnętrzne (dł x szer x wys): **640 x 540 x 425 mm**
Wymiary zbiornika (dł x szer x gł): **600 x 500 x 200 mm**
Moc ultradźwięków: **2400 W**
Częstotliwość: **35 kHz**
Ilość przetworników: **16**
Regulacja mocy: **Brak**
Zakres regulacji czasu: **1-15 minut lub tryb pracy ciągłej**
Regulacja temperatury: **Brak podgrzewania**
Materiał zbiornika: **Stal nierdzewna AISI 304**
Materiał obudowy: **Stal nierdzewna AISI 304**
Akcesoria w komplecie: **Brak**
Stopień ochrony: **IP 32**
Zawór odpływowy: **G 1/2**
Ciężar całkowity: **30 kg**
Zasilanie: **230 V**
Sterowanie: **Analogowe**
Funkcja odgazowania (Degass): **Nie**
Funkcja homogenizacji (Sweep): **Nie**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pokrywa: Bez pokrywy , D 1050 C (+ 940,00 zł)
Koszyk: Bez kosza , K 50 (+ 2 060,00 zł)