Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 17:32

Link do produktu: https://www.ultradzwieki.com.pl/myjka-ultradzwiekowa-bandelin-sonorex-rk-52-h-p-217.html



Myjka ultradźwiękowa Bandelin Sonorex RK 52 H

Cena brutto	**4 220,00 zł**
Cena netto	**3 430,89 zł**
Cena poprzednia	~~**4 550,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**164**
Kod producenta	**164**
Kod EAN	**8720153203265**
Producent	**Bandelin Electronics**

Opis produktu

Myjka ultradźwiękowa SONOREX SUPER RK 52 H

Profesjonalne urządzenie przeznaczone do skutecznego czyszczenia elementów precyzyjnych, delikatnych i trudno dostępnych. Wykorzystuje energię fal ultradźwiękowych oraz wbudowany podgrzewacz, który zwiększa efektywność procesu, ułatwiając usuwanie tłuszczu, osadów i zabrudzeń z powierzchni metalowych, szklanych i plastikowych.

Model RK 52 H wyróżnia się solidną konstrukcją ze stali nierdzewnej, zapewniającą trwałość, odporność na środki chemiczne i intensywną eksploatację. Urządzenie wyposażone jest w regulację temperatury i czasu pracy, co pozwala na pełne dopasowanie parametrów do rodzaju czyszczonych przedmiotów.

Myjka ultradźwiękowa SONOREX SUPER RK 52 H to niezawodne narzędzie dla laboratoriów, serwisów elektronicznych, warsztatów jubilerskich i zakładów przemysłowych.
Gwarantuje dokładne, bezpieczne i szybkie czyszczenie bez ryzyka uszkodzeń oszczędzając czas i zwiększając wydajność pracy.

SONIKACJA PRÓBEK W PROBÓWKACH O ŚREDNICY 16 i 25 mm

Myjka Sonorex RK 52 w komplecie z uchwytem na probówki RG 2 (znajduje się on w zakładce "Akcesoria") pozwala na bardzo szybką, łatwą sonikację próbew równocześnie w 1-6 probówek o średnicy 25 mm i 1-8 o średnicy 16 mm.

Dla laboratoriów przeprowadzających sonikację dużej ilości próbek w większych naczyniach (np. kolbach laboratoryjnych), polecamy zastosowanie zestawu do sonikacji **Sonoshake**.

Akcesoria pasujące do myjki:

Stelaż GH 1 do myjek ultradźwiękowych Bandelin Sonorex

Przeznaczony przede wszystkim do wygodnego umieszczania w niej standardowych naczyń (kolb) laboratoryjnych o średnicy do 105 mm.

Wykonany jest ze stali nierdzewnej

Dane techniczne:

Wymiary: 129 x 117 mm (dł/szer.)

Maksymalne obciążenie: 1 kg

DANE TECHNICZNE:

Pojemność: **1,8 l**
Pojemność robocza:: **1,2 l.**
Gabaryty zewnętrzne (dł x szer x wys): **175 x 165 x 225 mm**
Wymiary zbiornika (dł x szer x gł): **150 x 140 x 100 mm**
Moc ultradźwięków: **240 W**
Częstotliwość: **35 kHz**
Ilość przetworników: **1**
Regulacja mocy: **Brak**
Zakres regulacji czasu: **1-15 minut lub tryb pracy ciągłej**
Regulacja temperatury: **30-80 °C**
Moc grzałek: **140 W**
Materiał zbiornika: **Stal nierdzewna AISI 304**
Materiał obudowy: **Stal nierdzewna AISI 304**
Akcesoria w komplecie: **Brak**
Stopień ochrony: **IP 32**
Zawór odpływowy: **Brak**
Ciężar całkowity: **2,9 kg**
Zasilanie: **230 V**
Sterowanie: **Analogowe**
Funkcja odgazowania (Degass): **Nie**
Funkcja homogenizacji (Sweep): **Nie**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pokrywa: Bez pokrywy , D 52 , DE 52 , D 1 T
Koszyk: Bez kosza , K 1 C , PK 1 C