

Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/myjka-ultradzwiekowa-bandelin-sonorex-rk-52-h-p-217.html>



Myjka ultradźwiękowa Bandelin Sonorex RK 52 H

Cena brutto	4 550,00 zł
Cena netto	3 699,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	164
Kod producenta	164
Kod EAN	8720153203265
Producent	Bandelin Electronics

Opis produktu

Myjka ultradźwiękowa SONOREX SUPER RK 52 H

Profesjonalne urządzenie przeznaczone do skutecznego czyszczenia elementów precyzyjnych, delikatnych i trudno dostępnych. Wykorzystuje energię fal ultradźwiękowych oraz wbudowany podgrzewacz, który zwiększa efektywność procesu, ułatwiając usuwanie tłuszczu, osadów i zabrudzeń z powierzchni metalowych, szklanych i plastikowych.

Model RK 52 H wyróżnia się solidną konstrukcją ze stali nierdzewnej, zapewniającą trwałość, odporność na środki chemiczne i intensywną eksploatację. Urządzenie wyposażone jest w regulację temperatury i czasu pracy, co pozwala na pełne dopasowanie parametrów do rodzaju czyszczonych przedmiotów.

Myjka ultradźwiękowa SONOREX SUPER RK 52 H to niezawodne narzędzie dla laboratoriów, serwisów elektronicznych, warsztatów jubilerskich i zakładów przemysłowych.

Gwarantuje dokładne, bezpieczne i szybkie czyszczenie bez ryzyka uszkodzeń oszczędzając czas i zwiększając wydajność pracy.

SONIKACJA PRÓBEK W PROBÓWKACH O ŚREDNICY 16 i 25 mm

Myjka Sonorex RK 52 w komplecie z uchwytem na probówki [RG 2](#) (znajduje się on w zakładce "Akcesoria") pozwala na bardzo szybką, łatwą sonikację próbek równocześnie w 1-6 probówek o średnicy 25 mm i 1-8 o średnicy 16 mm.

Dla laboratoriów przeprowadzających sonikację dużej ilości próbek w większych naczyniach (np. kolbach laboratoryjnych), polecamy zastosowanie zestawu do sonikacji [Sonoshake](#).

Akcesoria pasujące do myjki:

[Stelaż GH 1 do myjek ultradźwiękowych Bandelin Sonorex](#)

Przeznaczony przede wszystkim do wygodnego umieszczania w niej standardowych naczyń (kolb) laboratoryjnych o średnicy do 105 mm.

Wykonany jest ze stali nierdzewnej

Dane techniczne:

Wymiary: 129 x 117 mm (dł/szer.)

Maksymalne obciążenie: 1 kg

DANE TECHNICZNE:

Pojemność: **1,8 l**

Pojemność robocza: **1,2 l.**

Gabaryty zewnętrzne (dł x szer x wys): **175 x 165 x 225 mm**

Wymiary zbiornika (dł x szer x gł): **150 x 140 x 100 mm**

Moc ultradźwięków: **240 W**

Częstotliwość: **35 kHz**

Ilość przetworników: **1**

Regulacja mocy: **Brak**

Zakres regulacji czasu: **1-15 minut lub tryb pracy ciągłej**

Regulacja temperatury: **30-80 °C**

Moc grzałek: **140 W**

Materiał zbiornika: **Stal nierdzewna AISI 304**

Materiał obudowy: **Stal nierdzewna AISI 304**

Akcesoria w komplecie: **Brak**

Stopień ochrony: **IP 32**

Zawór odpływowy: **Brak**

Ciężar całkowity: **2,9 kg**

Zasilanie: **230 V**

Sterowanie: **Analogowe**

Funkcja odgazowania (Degass): **Nie**

Funkcja homogenizacji (Sweep): **Nie**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pokrywa: Bez pokrywy , D 52 (+ 231,00 zł), DE 52 (+ 204,00 zł), D 1 T (+ 249,00 zł)

Koszyk: Bez kosza , K 1 C (+ 305,00 zł), PK 1 C (+ 150,00 zł)