

Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/myjka-ultradzwiekowa-bandelin-sonorex-technik-w-65-p-510.html>



## Myjka ultradźwiękowa Bandelin Sonorex Technik W 65

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Cena brutto       | <b>19 990,00 zł</b>          |
| Cena netto        | <b>16 252,03 zł</b>          |
| Dostępność        | <b>Dostarczymy do 14 dni</b> |
| Numer katalogowy  | <b>8190</b>                  |
| Producent         | <b>Bandelin Electronics</b>  |
| Pojemność robocza | <b>30 l.</b>                 |

### Opis produktu

#### Myjka ultradźwiękowa W 65 – idealna do zastosowań na statkach.

Myjka ultradźwiękowa Sonorex Technik W 65 została zaprojektowana z myślą o bezpiecznym użytkowaniu w na pokładzie statku. Dzięki podwyższonym ściankom zbiornika nie pozwala na wylewanie się cieczy nawet w przypadku silnego kołysania podczas pracy. Jej konstrukcja jest specjalnie opracowana pod kątem bezpiecznego użytkowania na ruchomym podłożu.

Najważniejsze cechy:

- Głęboki zbiornik ultradźwiękowy – umożliwia czyszczenie dużych elementów poprzez zwiększenie poziomu cieczy w kąpeli.
- Wysokie ścianki zabezpieczające – minimalizują ryzyko rozlania płynu podczas wibracji i ruchu.
- Zintegrowany odpływ – ułatwia opróżnianie urządzenia.
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem – chroni myjkę przed pracą na sucho, wydłużając jej żywotność.
- Regulowane nóżki – pozwalają na precyzyjne wypoziomowanie urządzenia w różnych warunkach pracy.

Dzięki solidnej konstrukcji i zaawansowanym funkcjom myjka ultradźwiękowa doskonale sprawdzi się też w zastosowaniach przemysłowych oraz specjalistycznych procesach czyszczenia.

Pojemność: **65 l.**

Pojemność robocza: **30,0 l.**

Gabaryty zewnętrzne (dł x szer x wys): **365 x 340 x 390 mm**

Wymiary zbiornika (dł x szer x gł): **500 x 300 x 450 mm**

Wymiary kosza (dł x szer x gł): **455 x 245 x 50 mm**

Moc ultradźwięków: **1200**

Częstotliwość: **40 kHz**

Ilość przetworników: **8**

Regulacja mocy: **Brak**

Zakres regulacji czasu: **1-15 minut lub tryb pracy ciągłej**

Regulacja temperatury: **30-80 °C**

Moc grzałek: **1450 W**

Materiał zbiornika: **Stal nierdzewna AISI 304**

Materiał obudowy: **Stal nierdzewna AISI 304**

Materiał kosza: **Stal nierdzewna**

Akcesoria w komplecie: **Brak**

Stopień ochrony: **IP 32**

Zawór odpływowy: **G 1/2**



Ciężar całkowity: **30,0 kg**

Zasilanie: **230 V**

Sterowanie: **Analogowe**

Funkcja odgazowania (Degass): **Nie**

Funkcja homogenizacji (Sweep): **Nie**

Funkcja Pulse: **Tak (1-60s)**

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pokrywa:** Bez pokrywy , MD 16

**Koszyk:** Bez kosza , MK 16 B