



Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/myjka-ultradzwiekowa-emag-emmi-d-25-p-456.html>

Myjka ultradźwiękowa EMAG Emmi D 25+



Cena brutto	1 790,00 zł
Cena netto	1 455,28 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	EMAG AG

Opis produktu

MYJKA ULTRADŹWIEKOWA EMMI D 25+

To urządzenie uniwersalne o pojemności 2,5 litra, z wanną i obudową ze stali nierdzewnej, timerem, podgrzewaniem kąpeli ultradźwiękowej, regulacją mocy i funkcją odgazowania

POLECANE ZASTOSOWANIE:

Dzięki funkcjom Sweep i Degass zapewniającym precyzyjne czyszczenie w kąpeli ultradźwiękowej myjka sprawdzi się do zastosowań w laboratoriach, oczyszczania naczyń i delikatnych urządzeń laboratoryjnych

Myjka polecana jest również dla zakładów jubilerskich do czyszczenia misternych części biżuterii, dla zegarmistrzów do dokładnego oczyszczania mechanizmu zegarów, dla zakładów optycznych i wszędzie tam, gdzie konieczne jest delikatne oraz bardzo dokładne oczyszczanie części mechanizmów o skomplikowanym kształcie i z delikatnych materiałów

Myjka również znajdzie zastosowanie w gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych, podologicznych, salonach tatuażu itp

CO MOŻNA ZANURZYĆ W MYJCE

- Biżuterię, monety, medale, precjoza, misterne elementy zegarów, itp.
- Naczynia laboratoryjne, części urządzeń laboratoryjnych
- Narzędzia stomatologiczne, chirurgiczne, inne medyczne, kosmetyczne, podologiczne

DANE TECHNICZNE - EMMI D20Q:

Funkcja odgazowania: odgazowanie wody wodociągowej (np. tlenu) przed uruchomieniem zapewnia optymalną wydajność ultradźwiękową
Układ oscylacyjny: 1 System oscylacji szerokostrumieniowej PZT
Generator HF: odporny na przeciążenia

Akcesoria:

Pokrywa ze stali nierdzewnej - wygłuszająca

Kosz ze stali nierdzewnej - chroni czyszczone przedmioty

Pojemność: **3 l**

Pojemność robocza: **2,5 l**

Gabaryty zewnętrzne (dł x szer x wys): **180 x 200 x 290 mm**

Wymiary zbiornika (dł x szer x gł): **135 x 145 x 155 mm**

Wymiary kosza (dł x szer x gł): **120 x 125 x 115 mm**



Moc ultradźwięków: **100 W**
Rozmiar oczek kosza: **11 x 11 mm**
Częstotliwość: **40 kHz**
Ilość przetworników: **1**
Regulacja mocy: **Dwustopniowa (50% / 100%)**
Zakres regulacji czasu: **1-30 minut lub tryb pracy ciągłej**
Regulacja temperatury: **30-80 °C**
Moc grzałek: **150 W**
Materiał zbiornika: **Stal nierdzewna 1.4301**
Materiał obudowy: **Stal nierdzewna 1.4301**
Materiał kosza: **Stal nierdzewna 1.4301**
Akcesoria w komplecie: **Kosz, Pokrywa**
Stopień ochrony: **IP 32**
Zawór odpływowy: **Brak**
Ciężar całkowity: **2,97 kg**
Zasilanie: **220 - 240 V**
Sterowanie: **Analogowe**
Funkcja odgazowania (Degass): **Tak**
Funkcja homogenizacji (Sweep): **Tak**