Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 16:31

Link do produktu: https://www.ultradzwieki.com.pl/myjka-ultradzwiekowa-emag-emmi-mf-30-p-289.html



Myjka ultradźwiękowa EMAG Emmi MF 30

Cena brutto	**4 990,00 zł**
Cena netto	**4 056,91 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**60017**
Kod EAN	**4040513600997**
Producent	**EMAG AG**

Opis produktu

MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA EMMI MF 30

POLECANE ZASTOSOWANIE:

- Myjka jest idealnym wyborem dla laboratoriów, instytutów naukowych, placówek badawczych itp. ponieważ możliwość czyszczenia w dwóch częstotliwościach daje dużą elastyczność przydatną w przypadku czyszczenia przedmiotów o różnych rodzajach zabrudzenia
- Dla zakładów przemysłowych: do czyszczenia filtrów, końcówek maszyn itp. wszędzie tam gdzie jest zapotrzebowanie na oczyszczanie różnorodnie zabrudzonych przedmiotów
- Dla stomatologii; szczególnie dla gabinetów ortodontycznych, protetycznych, gdzie oprócz typowych narzędzi czyści się gipsy, cementy i inne zabrudzenia

CO MOŻNA ZANURZYĆ W MYJCE

- Tackę stomatologiczną z narzędziami
- Można zamontować pokrywę z jednym lub dwoma zawieszanymi pojemnikami w których można umieścić drobne narzędzi typu końcówki, wiertła stomatologiczne, aparaty ortodontyczne, protezy itp.
- Narzędzia kosmetyczne, fryzjerskie, podologiczne, chirurgiczne do 23 cm długości
- Elementy sprzętu laboratoryjnego
- Gaźniki motocyklowe, wtryskiwacze itp.
- Części rowerowe np. piasty, zębatki
- Płytki PCB, części komputerowe

WŁAŚCIWOŚCI MYJKI

- Zbiornik, obudowa i kosz wykonane ze stali szlachetnej, kwasoodpornej 1.4301 (AISI 304), wytłaczane bez żadnych spoiw
- Regulacja temperatury
- Regulacja czasu oraz możliwość pracy w trybie ciągłym
- Regulacja mocy czyszczenia
- Zawór odpływowy: dzięki niemu można łatwo i bez przenoszenia myjki wymienić płyn czyszczący.
- Możliwość zamontowania pokrywy z jednym lub dwoma zawieszonymi pojemnikami
- **Możliwość pracy w dwóch częstotliwościach: 20 khz i 40 khz**

1. Ustawienie **20 kHz** sprawia że ogniska kawitacji rozmieszczone są rzadziej, ale pęcherzyki powietrza są większe i powodują silniejsze fale ciśnienia. Takie ustawienie pozwala na skuteczne odrywanie od powierzchni przedmiotu cząsteczek brudu które silniej do niej przywierają.
2. Ustawienie **40 kHz** daje gęściej rozmieszczone ogniska kawitacji i mniejsze pęcherzyki - fale ultradźwiękowe są wówczas słabsze, ale większa liczba pęcherzyków sprawia że czyszczenie jest dokładniejsze i fale ultradźwiękowe łatwiej wnikają w niewielkie zagłębienia i trudno dostępne obszary. Efekt czyszczenia jest też bardziej równomierny.

Koszyk i pokrywka w komplecie

ZDJĘCIE:



DANE TECHNICZNE - EMMI MF 30:

Pojemność: **3,0 l**
Pojemność robocza:: **2,4 l**
Gabaryty zewnętrzne (dł x szer x wys): **265 x 165 x 225 mm**
Wymiary zbiornika (dł x szer x gł): **238 x 138 x 100 mm**
Wymiary kosza (dł x szer x gł): **220 x 120 x 60 mm**
Moc ultradźwięków: **280 W**
Częstotliwość: **20/40 kHz**
Regulacja mocy: **Czterostopniowa (40% / 60% / 80% 100%)**
Regulacja temperatury: **20-80 °C**
Moc grzałek: **120 W**
Materiał zbiornika: **Stal nierdzewna 1.4301**
Materiał obudowy: **Stal nierdzewna 1.4301**
Materiał kosza: **Stal nierdzewna 1.4301**
Akcesoria w komplecie: **Kosz, Pokrywa, 100 ml. koncentratu czyszczącego EM-80**
Stopień ochrony: **IP 32**
Zawór odpływowy: **3/8''**
Ciężar całkowity: **5.7 kg**
Zasilanie: **220 - 240 V**
Sterowanie: **Analogowe**
Funkcja odgazowania (Degass): **Nie**
Funkcja homogenizacji (Sweep): **Tak**