

Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/myjka-ultradzwiekowa-emag-emmi-wheelsonic-270-l-p-465.html>



Myjka Ultradźwiękowa EMAG Emmi WheelSonic 270 I

Dostępność

Dostępny

Producent

EMAG AG

Opis produktu

MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA EMAG EMMI WheelSonic

Wysokiej jakości, zaawansowana technologicznie i innowacyjna myjka do czyszczenia opon i felg, umożliwiająca dokładne i precyzyjne usuwanie brudu aż do najgłębszych struktur, bez konieczności stosowania agresywnych środków chemicznych oraz innych urządzeń mechanicznych. Zastosowana technologia oczyszcza opony i felgi poprzez miliardy implodujących pęcherzyków kawitacyjnych, które wytwarzają wewnętrzne ekstremalne podciśnienie przez mikrosekundy. Uwalnia to ogromną energię oczyszczającą. Dzięki tej procedurze opony i felgi są czyszczone na poziomie mikroskopijnym. Skutecznie i delikatnie można usunąć uporczywe, spalone pozostałości pyłów i innych zanieczyszczeń z powierzchni felg.

KORZYŚCI Z POSIADANIA W WARSZTACIE MYJKI ULTRADŹWIĘKOWEJ EMMI WheelSonic

Ta bardzo skuteczna procedura mycia ultradźwiękowego umożliwia bardzo dokładne czyszczenie w krótkim czasie. Jeden komplet kół wraz z felgami można wyczyścić w zaledwie 4 minuty i wyglądają jak nowe!

Felgi wraz z oponami można bez wysiłku zanurzyć w wannie za pomocą systemu szybkiego mocowania i hydraulicznego ramienia

Ta technologia jest również bardzo energooszczędna i przyjazna dla środowiska.

Gwarantuje niskie koszty eksploatacji dzięki niskiemu zużyciu energii i wody (zużycie poniżej 1 litra wody na jedno koło) i zapewnia również utrzymanie stałych klientów, w pełni usatysfakcjonowanych efektami czyszczenia opon i felg.

Średnica felgi:: **Min. 14"**

Pojemność: **270 l**

Gabaryty zewnętrzne (dł x szer x wys): **880x1040x2550mm**

Wymiary zbiornika (dł x szer x gł): **850x 400x820mm**

Moc ultradźwięków: **2300 W**

Zakres regulacji czasu: **Trzy programy: 60 / 120 / 180 sekund**

Regulacja temperatury: **do 60 °C**

Moc grzałek: **6500 W**

Materiał zbiornika: **Stal V2A 2mm**

Materiał obudowy: **Stal V2A 2mm**

Zawór odpływowy: **kulowy zawór spustowy 1"**

Zasilanie: **3 x 400 V. 16 A**

Średnica koła:: **do 810 mm**

Szerokość koła:: **do 350 mm**