

Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/myjka-ultradzwiekowa-walter-powersonic-il-140d-przemyslowa-myjka-ultradzwiekowa-140-l-p-487.html>



Myjka ultradźwiękowa Walter Powersonic IL 140D – przemysłowa myjka ultradźwiękowa 140 L

Dostępność

Zapytaj o dostępność (towar na zamówienie)

Producent

**Martin Walter
Ultraschalltechnik**

Opis produktu

Myjka ultradźwiękowa Walter Powersonic IL 140D to wysokowydajne urządzenie przemysłowe o pojemności 140 l, wyposażone w dwie rury natryskowe z regulowanym przepływem, filtrację i recyrkulację cieczy oraz skuteczną termiczną i akustyczną izolację. Dzięki częstotliwościom 25 kHz i 40 kHz oraz regulacji temperatury w zakresie **20-80 °C**, myjka zapewnia skuteczne, energooszczędne i precyzyjne czyszczenie nawet bardzo zabrudzonych detali.

POLECANE ZASTOSOWANIE:

- warsztaty mechaniczne i serwisy maszyn – np. czyszczenie części silnikowych, karterów, turbosprężarek
- zakłady produkcyjne – usuwanie osadów, tłuszczu i zanieczyszczeń z elementów metalowych i stalowych przed dalszą obróbką lub montażem
- przemysł precyzyjny – np. branża motoryzacyjna, lotnicza, narzędziowa gdzie wymagane jest czyszczenie detali o skomplikowanych kształtach

CO MOŻNA ZANURZYĆ W MYJCE:

- części stalowe i aluminiowe – np. tłoki, pierścienie, łożyska, obudowy
- narzędzia mechaniczne – frezy, wiertła, noże tokarskie, piły
- elementy elektroniczne i precyzyjne – płytki obwodów drukowanych PCB,
- drobne części elektryczne (upewnić się, że są zwarte, odpowiednio zabezpieczone przed wodą)

WŁAŚCIWOŚCI MYJKI:

- **wysoka moc ultradźwięków:** 480 W, częstotliwości 25 kHz i 40 kHz — skuteczne usuwanie różnych rodzajów zabrudzeń (tłuszcz, olej, osady)
- **duża pojemność 140 l** – daje możliwość czyszczenia większych detali lub większej ilości przedmiotów za jednym zanurzeniem
- **regulacja temperatury (20-80 °C)** + filtracja i recyrkulacja cieczy – umożliwiają optymalizację procesu czyszczenia oraz wydłużenie żywotności wanny i cieczy czyszczącej
- **budowa ze stali nierdzewnej CN 18/10** (zbiornik, obudowa, kosz) – odporność na korozję, trwałość w warunkach przemysłowych
- **izolacja cieplna i akustyczna** – ogranicza straty ciepła i hałas podczas pracy, co wpływa na wygodę użytkowania i koszty eksploatacyjne



Pojemność: **140 l**

Gabaryty zewnętrzne (dł x szer x wys): **945x1010x870**

Wymiary zbiornika (dł x szer x gł): **600x400x400**

Wymiary kosza (dł x szer x gł): **285 x 265 x 180 mm**

Moc ultradźwięków: **480 W**

Częstotliwość: **25kHz, 40kHz**

Regulacja temperatury: **20-80 °C**

Materiał zbiornika: **Stal nierdzewna CN 18/10 EN 631**

Materiał obudowy: **Stal nierdzewna CN 18/10 EN 631**

Materiał kosza: **Stal nierdzewna CN 18/10 EN 631**

Akcesoria w komplecie: **Brak**

Stopień ochrony: **IP 32**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pokrywa: Bez pokrywy , Pokrywa pełna

Koszyk: Bez kosza , Kosz stalowy