

Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/myjnia-ultradzwiekowa-bandelin-sonorex-technik-rm-112-uh-p-55.html>



## Myjnia ultradźwiękowa Bandelin Sonorex Technik RM 112 UH

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność (towar na zamówienie)</b> |
| Numer katalogowy | <b>9102</b>                                       |
| Producent        | <b>Bandelin Electronics</b>                       |

### Opis produktu

Myjki ultradźwiękowe z serii Bandelin Sonorex Technik przeznaczonej dla dużych zakładów przemysłowych dostępne są w szerokim zakresie pojemności 13-210 litrów. Wszystkie wyposażone są w regulację temperatury do 80 stopni Celsjusza, zawór odpływowy i generatory ultradźwięków oraz zbiorniki spawane wykonane ze stali szlachetnej.

Pełna specyfikacja produktu do pobrania poprzez zakładkę "linki" powyżej opisu.

### DANE TECHNICZNE - BANDELIN RM-112 UH:

Pojemność: **145 l.**  
Pojemność robocza: **130 l.**  
Gabaryty zewnętrzne (dł x szer x wys): **780 x 610 x 800 mm**  
Wymiary zbiornika (dł x szer x gł): **600 x 450 x 450 / 470 mm**  
Wymiary kosza (dł x szer x gł): **540 x 410 x 90 mm**  
Moc ultradźwięków: **4000 W**  
Częstotliwość: **40 kHz**  
Ilość przetworników: **20**  
Regulacja mocy: **Brak**  
Zakres regulacji czasu: **1-15 minut lub tryb pracy ciągłej**  
Regulacja temperatury: **30-80 °C**  
Moc grzałek: **5800 W**  
Materiał zbiornika: **Stal nierdzewna 1.4571**  
Materiał obudowy: **Stal nierdzewna 1.4301**  
Materiał kosza: **Stal nierdzewna**  
Akcesoria w komplecie: **Brak**  
Stopień ochrony: **IP 32**  
Zawór odpływowy: **G 1**  
Ciężar całkowity: **74 kg**  
Zasilanie: **400 V 3N~ 50/60 Hz, wtyczka CEKON 16**  
Sterowanie: **Analogowe**  
Funkcja odgazowania (Degass): **Nie**  
Funkcja homogenizacji (Sweep): **Nie**